



林寶機械貿易私人有限公司
LIM POH MACHINERY TRADING PTE LTD

NO. 111, UBI AVE 4, CIVIC TERRACE WAREHOUSE, SINGAPORE 408761.

E-mail: enquiry@limpoh.com Website: http://www.limpoh.com

TEL: 6846 1138 FAX: 6841 2832 H/P: 9788 0138

機械規格：

項目	單位	NSG-618TS	NSG-618
加工能力			
最大研磨面積 (長x寬)	mm	530 x 150	480 x 150
工作台面至主軸中心距離	mm	370	370
工作台			
工作台面積 (長x寬)	mm	470 x 150	450 x 150
左右最大行程	mm	560	490
前後最大行程	mm	180	190
T溝寬度	mm	17	17
進給			
工作台左右移動：			
油壓驅動速度	m/min	0.3~25	-
手輪每轉	mm	70.6	95
鞍座前後移動：			
間歇進給	mm/min	0.15~10	-
連續進給	mm/min	1200	-
手輪每轉	mm	5	5
手輪 (每刻度)	mm	0.02	0.02
主軸頭上下移動：			
手輪每轉 X1, X10, X100	mm	0.01 / 0.1 / 2	0.01 / 0.1 / 2
手動 MPG(每刻度 X1, X10, X100)	mm	0.0001 / 0.001 / 0.02	0.0001 / 0.001 / 0.02
上下快/慢速進給	mm/min	230 / 29	600
上下自動進刀：			
每次進刀量 粗/細	mm	0.0001~0.0999	-
進刀總量	mm	0.0001~99.9999	-
細磨進刀總量	mm	0.0001~99.9999	-
零研磨 (次數)	次	0~9	-
主軸與砂輪			
主軸馬力	HP	2	2
主軸轉速 (50/60 Hz) (同步速度)	rpm	3000 / 3600	3000 / 3600
砂輪直徑 (50/60 Hz)	mm	Ø205 / 180	Ø205 / 180
砂輪孔徑	mm	Ø31.75	Ø31.75
馬達			
油壓	HP	2	-
前後	W	90	-
上下 (AC伺服馬達)	W	400	400
潤滑泵浦	HP	0.02	0.02
佔地空間 (長x寬x高)	cm	250 X 210 X 204	188 X 170 X 204
機器重量 (約)	kgs	1350	1200

●本公司保留隨時修改上述規格、機器外觀、尺寸等權利，恕不另行通知。